

Superflush 40

Pompa 2 in 1 per il lavaggio ad alta circolazione degli impianti termici e la disincrostazione degli scambiatori di calore. Con ruote



Superflush 40

Pompa 2 in 1 per il lavaggio ad alta circolazione degli impianti termici e la disincrostazione degli scambiatori di calore. Con ruote

Dati tecnici

	121.094.30
	Long Life Super Flush 40
Attacco diametro (mm)	1"
Tipo di attacco (F/M)	F
Portata di picco (m ³ /h)	6,12
ΔP (bar)	0,2
Pressione (bar)	1,8
Serbatoio (l)	40
L (cm)	40
H (cm)	95
Z (cm)	70
Motore (V/HP)	230/0,75
Grado di protezione (IP)	54
Peso (Kg)	19
Temperatura max di utilizzo (°C)	50

Descrizione per offerte e capitolati

Fornitura e posa in opera di pompa ad alta circolazione per la disincrostazione, la pulizia ed il risanamento di impianti di riscaldamento tradizionali o sottopavimento. Con invertitore di flusso. Ergonomica e facilmente trasportabile. Risponde ai requisiti previsti da: 2006/95/CE; 2004/108/CE; 2006/42/CE; 2011/65/UE; 2013/02/UE.